Unterirdischer Regenwassertank - 150.000 LiterRegenwasserbehälter aus Stahl, 150.000 Liter, gebraucht#Z#ZGebrauchter Lagerbehälter aus Stahl, ein- oder doppelwandig, statisch geeignet für die unterirdische Lagerung von Bruachwasser, mit 1 Mannloch (Außen-Ø 720 mm) mit Deckel, Dichtung und Schrauben. Der Behälter ist durch uns fachmännisch gereinigt, generalüberholt und druckgeprüft.#Z#ZInhalt:_x0009__x0009_150.000 Liter#ZDurchmesser: _x0009_ca. 3.000 mm#ZGesamtlänge: _x0009_ca. 22.500 mm#ZGewicht: _x0009_ca. 31.000 kg#Z#ZAnschlüsse und Verbindungen#ZNachträglich eingeschweißter Rohrstutzen, passend für 110er KG-Rohr (Zulauf)#ZNachträglich eingeschweißter Rohrstutzen, passend für 110er KG-Rohr (Überlauf)#Z#ZDer Behälter wird werksseitig mit den o.g. Anschlüssen ausgestattet und kommt einbaufertig zu Ihnen auf die Baustelle. Die Position, Länge und Verrohrung der Anschlüsse ist variabel und kann Ihren Bedürfnissen angepasst werden.#Z#ZOptionale Zusatzausstattung:#ZÄußerer Bitumenschutzanstrich#ZInnenvollbeschichtung auf Epoxidharzbasis#ZPeilrohr mit PVC-Peilstab#ZDigitaler Inhaltsanzeiger#ZEinstiegsleiter aus GFK oder Stahl verzinkt#ZFabrikneuer Wirbelfeinfilter aus PE mit Edelstahl-Filtereinsatz für den unterirdischen Einbau

Artikelnummer: RWT-150-3000

Technische Daten / Maße

Volumen	150000 Liter
Behälterart	Lagerbehälter
Zustand	gebraucht
Lebensmittelgeeignet	Nein
Bauform	liegend unterirdisch
Durchmesser außen	3000 mm
Gesamtlänge	22500 mm
Gewicht	31000 kg
Betriebsdruck	Drucklos

Material / Beschaffenheit

Material Innenmantel	Stahl
Anschlüsse im Mantel	1 Mannloch mit Außen-Ø 720 mm 2 Kranösen
Weiterer Einsatzzweck	1